AEROSTAT®PC2, modèle de table avec élément chauffant



Le souffleur de table mobile Aerostat-PC2 de Simco neutralise les charges électrostatiques sur les postes de travail et dans les zones de service. Il est équipé d'une soufflerie à trois vitesses et d'un élément chauffant activable. L'ionisation est basée sur la haute tension (technique de tension alternative micropulse AC). L'ionisateur dispose de brosses de nettoyage intégrées pour les électrodes d'investigation. L'entretien est très réduit - tout comme l'espace nécessaire. L'ionisateur répond aux exigences techniques de la norme DIN EN 61340-5-1.

- Plage d'ionisation jusqu'à 120 cm
- Brosse de nettoyage intégrée pour les électrodes d'émission
- Soufflerie à trois niveaux (Low/Medium/High) et élément de chauffage activable
- Auto-équilibrage de la tension de décalage ± 10 V
- Ionisation basée sur la haute tension (technique de tension alternative micropulse AC)
- Production d'ozone 0,05 ppm (distance 30 cm)
- Dimensions : 173 x 231 x 84 mm (L x H x P)

Numéro d'article	WL74027
Fabricant	WARMBIER
Numéro d'article du fabricant	91-PC2-EU-01HA
Données du fabricant du GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Largeur	173 mm
Hauteur	231 mm
Profondeur	84 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	blanc
Couleur	blanc
Tension d'alimentation	100 – 240 V
Flux d'air	dreistufig
Bilan ionique	Auto-équilibrage ± 10 V
Plage d'ionisation	120 cm
Production d'ozone	0,05 ppm (distance 30 cm)
Conforme aux normes ESD	oui