

Micro pince à dessouder pointe couteau droite RTWMS 060 K



- Micro pinces à dessouder pointe
- 2 x 40 W, 12 V
- Temps de chauffe extrêmement rapide de 5 secondes pour une productivité maximale
- Protection maximale : conforme à la norme militaire, conforme à Mil-Spec et entièrement conforme aux normes industrielles IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Pannes à dessouder RTWMS pour fers à dessouder WTMT/ WXMTS
- Précision maximale du processus de soudage grâce à la distance courte entre la panne et la poignée et au design optimisé de la panne ; Positionnement précis grâce au guidage parallèle unique du bloc coulissant ; Pas d'alignement après le changement de panne grâce au design par paires (pannes pré-alignées > gain de temps > augmentation de la productivité) ; Fonctions de réglage avec clé Allen : 1,5 mm possible si nécessaire (réglage de l'angle de rotation de $\pm 80^\circ$ + réglage vertical de la longueur de $\pm 1,2\text{mm}$) ; Pannes de pince à dessouder intelligentes (permet un offset automatique de la panne)
- Remplacement très rapide de la panne à dessouder : le système Active Tip Cartridge permet de remplacer facilement la panne, même avec une panne à dessouder chaude, sans avoir besoin d'un outil supplémentaire ou d'un autre réglage.
- Confort amélioré et manipulation sûre grâce aux nouvelles poignées ergonomiques

souples

- Pincettes à dessolder intelligentes uniques en leur genre : Identification automatique de l'embout Smart Tweezers ; Traçabilité complète avec numéro d'identification de la pointe de la pincette et stockage intégré des données ; Résultats précis des données avec la fonction de décalage de l'embout ; Contrôle total du processus avec la fonction Tip-Lock

Numéro d'article	WL74134
Modèle	RTWMS 060 K
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0050116599
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur avec emballage	98 mm
Largeur avec emballage	36 mm
Hauteur avec emballage	27 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série RTWMS
Pouvoir	80 W
Tension	12 V
Type de pointe	MS
Plage de température °C	100 – 450 °C
Série de conseils	RTW-MS
Longueur de la pointe	18,2 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,717 in
Largeur de la pointe	6 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,236 in
Épaisseur de la pointe	1 mm
Épaisseur de la pointe en pouces	0,039 in
Forme de la pointe	en forme de couteau
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	WTMT, WXMTS
Conforme aux normes ESD	non