

Pince à dessolder ultra pointe oblique RTWUS 015 B



- Pointe de pince à dessolder ultra
- 2 x 75 W, 24 V
- Protection maximale : Norme militaire, conforme à la norme Mil-Spec et entièrement conforme aux normes industrielles IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Pointes de dessoudage RTWUS pour fers à dessolder WXUTS
- Temps de chauffe extrêmement rapide de 5 secondes pour une productivité maximale
- Amélioration du confort et de la sécurité d'utilisation grâce aux nouvelles poignées ergonomiques
- Précision maximale pendant le processus de brasage grâce à la courte distance entre la pointe et la poignée et à la conception optimisée de la pointe ; Positionnement précis grâce au guidage unique par blocs coulissants parallèles ; Pas d'alignement après le changement de pointe grâce à la conception jumelée (pointes pré-alignées > gain de temps > augmentation de la productivité) ; Fonctions de réglage avec clé Allen : 1,5 mm possible si nécessaire (réglage de l'angle de rotation de $\pm 80^\circ$ + réglage de la longueur verticale de $\pm 1,2$ mm) ; Pointes de dessoudage intelligentes (permet le décalage automatique de la pointe)
- Pince à dessolder intelligente unique : Identification automatique des pointes Smart Tweezers ; Traçabilité complète grâce au numéro d'identification de la pointe de la pince et au stockage intégré des données ; Résultats précis grâce à la fonction de décalage de

la pointe ; Contrôle complet du processus grâce à la fonction de verrouillage de la pointe.

- Changement de pince à dessolder le plus rapide : Le système de cartouche de pointes actives permet de changer facilement les pointes de soudure, même avec des pinces à dessolder chaudes, sans avoir besoin d'un outil ou d'un réglage supplémentaire.

Numéro d'article	WL74141
Modèle	RTWUS 015 B
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0050116899
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur avec emballage	132 mm
Largeur avec emballage	40 mm
Hauteur avec emballage	27 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série RTWUS
Pouvoir	150 W
Tension	24 V
Type de pointe	MS
Plage de température °C	100 – 450 °C
Série de conseils	RTWUS
Longueur de la pointe	32,5 mm
Longueur de la pointe en pouces	1,28 in
Largeur de la pointe	1,5 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,059 in
Diamètre de la pointe à souder	5,5 mm
Forme de la pointe	biseauté, fléchi
Alignement des pointes	coudé
Pièce à main assortie	WXUTS
Conforme aux normes ESD	non