

## Pince à dessouder ultra couteau RTWUS 060 K



- Pointe de pince à dessouder ultra
- 2 x 75 W, 24 V
- Protection maximale : Norme militaire, conforme à la norme Mil-Spec et entièrement conforme aux normes industrielles IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Pointes de dessoudage RTWUS pour fers à dessouder WXUTS
- Temps de chauffe extrêmement rapide de 5 secondes pour une productivité maximale
- Amélioration du confort et de la sécurité d'utilisation grâce aux nouvelles poignées ergonomiques
- Précision maximale pendant le processus de brasage grâce à la courte distance entre la pointe et la poignée et à la conception optimisée de la pointe ; Positionnement précis grâce au guidage unique par blocs coulissants parallèles ; Pas d'alignement après le changement de pointe grâce à la conception jumelée (pointes pré-alignées > gain de temps > augmentation de la productivité) ; Fonctions de réglage avec clé Allen : 1,5 mm possible si nécessaire (réglage de l'angle de rotation de  $\pm 80^\circ$  + réglage de la longueur verticale de  $\pm 1,2$  mm) ; Pointes de dessoudage intelligentes (permet le décalage automatique de la pointe)
- Pince à dessouder intelligente unique : Identification automatique des pointes Smart Tweezers ; Traçabilité complète grâce au numéro d'identification de la pointe de la pince et au stockage intégré des données ; Résultats précis grâce à la fonction de décalage de

la pointe ; Contrôle complet du processus grâce à la fonction de verrouillage de la pointe.

• Changement de pince à dessouder le plus rapide : Le système de cartouche de pointes actives permet de changer facilement les pointes de soudure, même avec des pinces à dessouder chaudes, sans avoir besoin d'un outil ou d'un réglage supplémentaire.

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL74143</b>
Modèle	RTWUS 060 K
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0050117099
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Longueur avec emballage	132 mm
Largeur avec emballage	40 mm
Hauteur avec emballage	27 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série RTWUS
Pouvoir	150 W
Tension	24 V
Type de pointe	MS
Plage de température °C	100 – 450 °C
Longueur de la pointe	29,6 mm
Longueur de la pointe en pouces	1,165 in
Largeur de la pointe	6 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,236 in
Épaisseur de la pointe	1,2 mm
Épaisseur de la pointe en pouces	0,047 in
Diamètre de la pointe à souder	5,5 mm
Forme de la pointe	en forme de couteau
Pièce à main assortie	WXUTS
Pièce à main assortie	WXUTS
Conforme aux normes ESD	non