Station de soudage universelle à 1 port 100 W (AC 24 V)



• Station de soudage avec câble d'alimentation
• sans autres accessoires
• chauffage rapide et récupération thermique
• la précision de la température de la panne est de ± 3 □
• écran bien visible affichant le réglage préréglé ainsi que le capteur de panne et la température préréglée
• angle d'affichage réglable pour une visualisation aisée
• Le capteur intégré dans la panne (non fourni) permet d'utiliser les fonctions Auto-Sleep et Auto-Shutoff sans avoir à connecter la station et le support de fer.
• La station de soudage peut également être connectée à un PC avec le logiciel correspondant, qui permet d'enregistrer la température de la panne réglée et l'évolution de la température de la panne.
• Un étalonnage/une correction avec le logiciel PC est possible.
• Station de soudage de base utilisable de manière mobile
• Affichage pertinent à l'écran

- Communication infrarouge avec le thermomètre à pannes HAKKO
- Réglage de la température de la mesure de la panne <> station de soudage
- Mise en veille automatique et arrêt automatique
- Manipulation ergonomique optimale
- Comportement optimal aux changements de température et à la montée en température

Numéro d'article	**WL74371**
Gamme de modèles	FX
Fabricant	HAKKO
Numéro d'article du fabricant	FX 971-311
Données du fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Longueur	93 mm
Largeur	126 mm
Hauteur	123 mm
Contenu de la livraison	1x station de soudage avec câble d'alimentation (FX 971-311)
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	100 W
Tension	24 V
Type de pointe	Active
Plage de température °C	50 – 450 °C
Station (type)	station de dessoudage, station de soudage
Stabilité de la température °C	3
Conforme aux normes ESD	oui