

Station de soudage universelle à 1 port 100 W (AC 24 V), fer à souder inclus



- inclus : station de soudage FX 791-311
- y compris câble d'alimentation FX 9701-81 Fer à souder 95 W
- à utiliser avec les pannes de soudage de la série T39 FH 215-81 porte-outil A 5038
- éponge de nettoyage A 1561 tresse métallique
- chauffage rapide et récupération thermique
- la précision de la température de la panne est de ± 3 °C
- écran bien visible indiquant le réglage prédéfini ainsi que le capteur de pointe et la température prédéfinie
- angle d'affichage réglable pour une visualisation aisée
- Le capteur intégré dans la panne (non fourni) permet d'utiliser les fonctions Auto-Sleep et Auto-Shutoff sans avoir à connecter la station et le support de fer.
- La station de soudage peut également être connectée à un PC avec le logiciel correspondant, qui permet d'enregistrer la température de la panne réglée et l'évolution de la température de la panne.
- Un calibrage/une correction avec le logiciel PC est possible.
- Station de soudage de base utilisable de manière mobile
- Affichage pertinent à l'écran
- Communication infrarouge avec le thermomètre à pannes HAKKO
- Réglage de la température de la mesure de la panne $\leftrightarrow$ station de soudage
- Mise en veille automatique et arrêt automatique
- Manipulation ergonomique optimale
- Comportement optimal aux changements de température et à la montée en température

N° d'article	WL74372
Ligne de modèle	FX
Fabricant	HAKKO
Fabricant Numéro d'article	FX 971-31
Informations sur le fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
longueur	93 mm
largeur	126 mm
apogée	123 mm
Contenu de la livraison	1x station de soudage avec câble d'alimentation (FX 971-31) 1x fer à souder 95 W à utiliser avec les pannes de la série T39 (FX 9701-81) 1x support d'outils (FH 215-81) 1x éponge de nettoyage (A 5038) 1x tresse métallique (A 1561)
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
électricité	100 W
Tension	24 V
type de pic	Active
Plage de température °C	50 – 450 °C
type de station	station de dessoudage, station de soudage
Stabilité en température °C	3
Conforme aux normes ESD	oui