

Pince à pompe à eau Cobra® ES extra-mince recouverte de plastique antidérapant, grise, atramentée 250 mm (carte SB/blister)



Idéale pour le service et la maintenance, la réparation d'appareils, le secteur automobile et l'industrie. Mâchoires longues et pointues. Accès particulièrement aisé à la pièce à usiner grâce à une forme très fine sur toute la zone de la tête et de l'articulation. Prise sûre même sur les pièces plates grâce à l'appui en trois points. Réglage par bouton-poussoir directement sur la pièce à usiner. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une position de prise en main agréable. Auto-serrage sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort. Articulation traversante : grande stabilité grâce au double guidage. Enclenchement sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement involontaire. Effet de levier favorable : transmission optimale de la force. La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement. Carte SB/blister.

Numéro d'article	WL80889
Modèle	87 51 250 SB
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	87 51 250 SB
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	300 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	14 mm
Longueur avec emballage	344 mm

Largeur avec emballage	115 mm
Hauteur avec emballage	92 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Emballage sous blister
VDE	non
Conception conjointe	Articulation traversante
Conforme aux normes ESD	non
Isolé	non
Longueur de l'outil	250 mm
Prise (expression)	Revêtement en plastique
Capacité	Tubes : 32 mm / 1 1/4 in
Type de pince	Pince pour pompe à eau