Chaussures de sécurité ESD S1P, PUMA SAFETY, NEODYME LOW, noir



AHEAD OF TIME Un confort durable pour les longues journées de travail. La Neodyme Green LOW non métallique est la sandale de la TECHNICS LINE. Elle se caractérise par une grande flexibilité et une construction sensiblement légère. Ceci est rendu possible par l'architecture de la semelle naturalFLEXMOTION. Le concept "Natural Running" est ici combiné à la technologie la plus moderne en matière de chaussures de sécurité. La sandale de sécurité S1P avec propriétés ESD en microfibre résistante est équipée d'un embout en fibre de verre très résistant et d'une protection anti-perforation FAP. La voûte plantaire evercushion BA+ composée de deux couches de polyuréthane expansé de différentes densités assure un amortissement actif. Des surélévations au niveau du talon et de la plante du pied ainsi qu'un soutien de la voûte longitudinale améliorent le maintien. De plus, ils assurent une posture naturelle du pied, un soulagement de la pression et une stimulation de la musculature pendant la marche. Le profil Wafer spécialement conçu de la semelle extérieure garantit la meilleure adhérence possible, en particulier sur les sols industriels lisses.

- Protection : Embout en fibre de verre et protection antiperforation flexible FAP®.
- Plus : ESD, protection de l'embout avant, fermeture velcro pratique
- Tige : Microfibre résistante et mesh sandwich à aération active
- Doublure : Doublure fonctionnelle BreathActive
- Assise plantaire : evercushion® BA
- Semelle : Semelle Duo-PU naturalFLEXMOTIONÖ avec élément iCELL, très flexible, extrêmement amortissante et antidérapante

• Largeur : 11

Numéro d'article	WL81968
Fabricant	PUMA
Numéro d'article du fabricant	644300205000046
Données du fabricant du GPSR	Puma Europe GmbH PUMA Way 1 DE-91074 Herzogenaurach https://eu.puma.com
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	noir
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	chaussure basse
Classe de sécurité	S1P
Largeur de la chaussure	W11
Pointure de chaussures UE	46
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE	Largeur de la chaussure
WL81962	40	W11
WL81963	41	W11
WL81968	**46**	**W11**