

## Rampe de sol, X-Lock, graphite, 500 x 90 x 7 mm, 1 pièce

---



---

La rampe de sol X-Lock de 7 mm a été conçue pour créer une rampe sûre et inclinée sur vos carreaux de sol ESD. Chaque rampe est reliée à un carreau par la technique X-Lock. Nous recommandons d'utiliser des rampes de sol pour les ouvertures de porte et les grandes transitions afin d'éviter de trébucher. Une rampe de sol mesure 500 mm de long et peut être reliée presque sans interruption à un carreau entier.

Remarque : veuillez consulter les instructions de pose pour les carreaux de sol d'ecotile. Celle-ci est disponible sous "Documents" > "Télécharger la fiche technique".

- Fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO9001
- PVC conforme à la réglementation REACH
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Résistant au feu - classe Bfl s1
- Antidérapant
- Résistant aux produits chimiques
- Réduit la poussière et le bruit

- Pose click-and-use
- Isolation du sol contre le froid et l'humidité

Numéro d'article	WL83212
Fabricant	ECOTILE
Numéro d'article du fabricant	X57.231/1
Données du fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Longueur	500 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	7 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	graphite
Couleur	graphite
Système de connexion	X-Lock
Texture de surface	aplanir
Force	7 mm
Type de surface	rampe au sol
Conforme aux normes ESD	non

## Autres versions

Numéro d'article	Force
WL83212	7 mm
WL83210	10 mm