# Clé dynamométrique à clic, mécanique, affichage de l'échelle, 1/4", 3 - 15 Nm



- Mécanisme robuste et précis avec plus de 100 000 cycles dans l'écart d'affichage
- Réglage rapide du couple souhaité par bouton de réglage à l'extrémité de la poignée
- Double échelle facile à lire en Nm/in.lb
- Assortiment de 3 à 25 Nm ou 27 - 220 in.lb
- Utilisable uniquement pour le serrage à droite
- Ecart d'affichage de ± 3%.
- Signal sonore et perceptible lorsque le couple est atteint
- Tête de cliquet réversible avec entraînement carré 1/4", couple uniquement en serrage à droite
- Marquage du milieu de la poignée
- Lorsque le bouton de réglage est déverrouillé, un anneau bleu est visible
- Livré dans un tube plastique semi-transparent pour le rangement et le transport
- Déclaration de conformité aux normes internationales incluse
- Testé selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fabriqué en Grande-Bretagne

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | **WL83582** |
| Fabricant | BAHCO |
| Numéro d'article du fabricant | 74WR-15 |

| | |
|---|---|
| Données du fabricant du GPSR | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br>www.bahco-werkzeuge.de |
| Longueur | 221 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Type à vis | quatre pans mâle |
| Conforme aux normes ESD | non |