

Dalle de sol ESD SOFT, X-Lock, noir, 497 x 497 x 7 mm, 4 pièces

Dalle anti-fatigue (Shore A 60) : La dalle PVC X-Log de 7 mm offre un aspect super moderne et presque sans raccords lors de la pose. Convient aux applications commerciales, domestiques et industrielles légères pour réduire la poussière et le bruit. La nouvelle texture de surface assure l'antidérapance nécessaire pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. La dalle PVC X est disponible en plusieurs couleurs et peut être installée sans temps d'arrêt, colle spéciale ou chape.

Remarque : veuillez consulter les instructions de pose pour les dalles de sol d'ecotile. Celle-ci est disponible sous "Documents" > "Télécharger la fiche technique".

- Fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO9001.
- PVC conforme à la directive REACH
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Résistant au feu - classe Bfl s1
- Antidérapant R10
- Résistant aux produits chimiques
- Réduit la poussière et le bruit
- Pose click-and-use
- Isolation contre le froid et l'humidité

N° d'article	WL83723
Fabricant	ECOTILE
Fabricant Numéro d'article	X500/7/AF/ESD101
Informations sur le fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
longueur	497 mm
largeur	497 mm
apogée	7 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	1 Unité d'emballage
spécification de la couleur du fabricant	noir (RAL 9017)

Couleur	noir
Système d'emboîtement	X-Lock
État de surface Surface	aplanir
épaisseur du revêtement	7 mm
type de revêtement	dalle de sol
Conforme aux normes ESD	oui

