

Urethane - vernis polyuréthane, 400ml



Découvrez le vernis ECS Urethane - polyuréthane en aérosol pratique de 400ml ! Ce vernis de protection et d'isolation particulièrement résistant pour l'électronique offre d'excellentes propriétés d'isolation et des résistances de surface et de passage élevées. Grâce à sa bonne rigidité diélectrique, sa faible constante diélectrique et ses faibles facteurs de perte, il constitue le choix idéal pour les applications exigeantes. Le vernis transparent résiste à l'humidité, aux acides dilués et aux bases et conserve son élasticité, sa résistance à l'abrasion et son adhérence, même à des températures extrêmes allant de -40° C à +120° C. La réticulation chimique pendant le temps de séchage permet à la peinture d'offrir une protection fiable même dans des conditions humides ou agressives. Laissez-vous convaincre par la qualité du vernis polyuréthane ECS Urethane et procurez-vous dès maintenant votre boîte pour une protection optimale de l'électronique !

- Vernis de protection et d'isolation particulièrement résistant pour l'électronique
- URETHANE-CLEAR est un vernis polyuréthane transparent à un composant, séchant à l'air et présentant d'excellentes propriétés isolantes.
- Il offre des résistances de surface et de contact élevées, une bonne rigidité diélectrique,

une constante diélectrique et des facteurs de perte faibles.

- URETHANE-CLEAR résiste à l'humidité, aux acides dilués et aux bases.
- Le vernis est élastique, résistant à l'abrasion et à l'adhérence. Il possède une bonne adhérence durable dans une plage de température de -40° C à +120° C.
- Pendant le temps de séchage, le vernis subit une réticulation chimique, de sorte qu'il offre une excellente protection même dans des conditions ambiantes humides ou agressives.
- Bombe aérosol
- Contenu : 400 ml

Numéro d'article	WL83862
Fabricant	ECS
Numéro d'article du fabricant	771.400.000
Données du fabricant du GPSR	ECS AG Talstrasse 35 CH-8808 Paffikon www.ecsag.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non