

Diluant pour uréthanes 1 litre



Le diluant ECS pour uréthanes est le produit idéal pour obtenir la bonne consistance de vos peintures. Avec un rapport de mélange qui varie en fonction de l'application, vous pouvez adapter la fluidité selon vos souhaits. Pour une application optimale par pulvérisation, nous recommandons un rapport de 1:1 afin d'obtenir un résultat uniforme en couches fines. Si vous souhaitez des couches plus épaisses, il vous suffit d'utiliser 3 parts de concentré et 1 part de diluant. Veillez à ne pas utiliser de solvants ou d'alcools contenant de l'eau pour la dilution.

- Diluant pour ECS URETHANE
- Le rapport de mélange dépend toujours du type d'application par pulvérisation ou par immersion.
- Selon le comportement d'écoulement souhaité, la quantité correspondante de diluant doit être ajoutée au concentré.
- Pour l'application par pulvérisation, il est recommandé de diluer dans un rapport de 1:1, ce qui permet d'obtenir un très bon étalement pour une faible épaisseur de couche.
- Pour une épaisseur de couche plus importante, il est possible d'utiliser un rapport de

mélange de 3 parties de concentré pour 1 partie de diluant.

- Attention : les solvants aqueux et les alcools ne doivent pas être utilisés pour la dilution.
- Boîte
- Contenu : 1 litre

Numéro d'article	WL83865
Fabricant	ECS
Numéro d'article du fabricant	776.L01.000
Données du fabricant du GPSR	ECS AG Talstrasse 35 CH-8808 Paffikon www.ecsag.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non