

Tresse à dessouder ESD Soder-Wick®, sans halogène



Les tresses à dessouder Soder-Wick® No Clean ont été conçues pour permettre un dessoudage rapide et sûr sans laisser de résidus de flux nocifs.

Le fil à dessouder Soder-Wick® No Clean utilise une tresse de cuivre pur sans oxygène et une technologie de flux brevetée pour produire un fil à dessouder efficace et efficient. Les tresses à dessouder Soder-Wick® No Clean sont disponibles sur des bobines résistantes aux décharges électrostatiques (ESD) afin d'éviter tout dommage dû à l'électricité statique.

L'ensemble de la tresse est scellé dans un emballage purgé à l'azote afin d'éviter la corrosion et la perte de performance due à l'humidité et à l'oxygène.

Caractéristiques et avantages

- Soder-Wick® No Clean emballé dans des bobines antistatiques protégées contre les décharges électrostatiques.
- Minimise le risque de dommages dus à l'électricité statique

Products for the electronic industry



- Flux No Clean organique breveté, non corrosif et sans halogène
- Dessoude jusqu'à 40% plus rapidement que les tresses à souder No-Clean comparables et laisse les circuits imprimés plus propres
- Conforme à Bellcore TR-NWT-000078 et ANSI IPC SF-818 pour la résistance d'isolation de surface

Applications

- Soder-Wick® No Clean SD élimine en toute sécurité l'étain de soudure dans toutes les applications nécessitant des flux de type ROL0.
- Tresse de soudure BGA, spécialement conçue pour la révision/réparation des pastilles et puces BGA, permettant de nettoyer toutes les pastilles BGA en trois ou quatre passages.

Spécifications

- MIL-F-14256 F
- NASA-STD-8739.3 Connexions électriques soudées
- DOD-STD-883E, méthode 2022
- ANSI/IPC J STD-004, type ROL0
- Conforme à MIL-STD-883B, Bellcore TR-NWT-000078, ANSI/IPC J SF-818
- Conforme aux paramètres de brasabilité testés par le Singapore Institute of Standards and Industrial Research (SISIR)

Numéro d'article	WL83930
Fabricant	CHEMTRONICS
Numéro d'article du fabricant	SW60-3-10
Données du fabricant du GPSR	Chemtronics, ITW Contamination Control Electronics Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.chemtronics.com
Longueur	3000 mm
Largeur	2 mm
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Couleur	vert
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	oui