

## Cartouche HiTemp 30cc, transparente



Les cartouches Unity™ HiTemp™ disposent de matériaux propriétaires qui maintiennent l'intégrité pour l'application d'adhésif thermofusible à haute température jusqu'à huit heures.

Ces cartouches jetables d'une capacité de 30 cc sont conçues pour être utilisées avec des adhésifs hotmelt et d'autres adhésifs à des températures allant jusqu'à 180°C (356°F). Elles sont compatibles avec les séries Unity IC et Unity PURJet™ 30 de Nordson EFD, ainsi qu'avec les distributeurs d'adhésifs hotmelt standard de l'industrie.

Les cartouches Unity HiTemp permettent d'obtenir des résultats de dépose plus fiables et plus répétitifs, tout en réduisant les temps d'arrêt des machines et les coûts d'exploitation. Cartouches HiTemp transparentes

Ces cartouches résistent à 125 °C (257 °F) et jusqu'à 6 bar (87 psi). Elles peuvent être utilisées avec toutes les colles hotmelt et autres adhésifs, y compris les polyuréthanes (PUR) et les polymères modifiés au silyle (SMP) sensibles à l'humidité.

Les cartouches Unity peuvent être utilisées avec des aiguilles de dépose métalliques EFD, des adaptateurs Unity et des bouchons. Un capuchon d'aiguille Extreme HiTemp est

disponible pour les applications à des températures supérieures à 125° C.

#### Caractéristiques

- Les matériaux propriétaires conservent leur intégrité à haute température jusqu'à huit heures.
- Le volume de 30cc est compatible avec la plupart des systèmes de thermofusion industriels.

#### Avantages

- Par rapport aux cartouches métalliques traditionnelles, l'usage unique réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance tout en améliorant les coûts d'exploitation.
- Dosage fiable et répétable de colle thermofusible jusqu'à 180 °C.
- Les températures plus élevées permettent d'obtenir des gouttes plus petites et des lignes plus étroites pour un dosage plus précis.
- Le design conique rend la cartouche compatible avec les blocs chauffants standard de l'industrie et protège ainsi d'une barrière d'humidité.
- Les bouchons étanches minimisent le durcissement du PUR sensible à l'humidité dans le raccord Luer. Ils peuvent être utilisés avec tous les modèles de cartouches.

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article              | <b>WL83939</b>                                                                           |
| Fabricant                     | NORDSON EFD                                                                              |
| Numéro d'article du fabricant | 7360475                                                                                  |
| Données du fabricant du GPSR  | Nordson Deutschland GmbH<br>Kapellenstraße 12<br>DE-85622 Feldkirchen<br>www.nordson.com |
| Unité de vente                | 1 VPE                                                                                    |
| Unité de contenu              | 1 pièce                                                                                  |
| Couleur                       | transparent                                                                              |
| Batterie incluse              | non                                                                                      |
| Conforme aux normes ESD       | non                                                                                      |