Rampe de sol, X-Lock, jaune, 500 x 90 x 10 mm, 1 pièce



La rampe de sol X-Lock de 10 mm est conçue pour créer une rampe sûre et inclinée sur vos carreaux de sol ESD. Chaque rampe est reliée à un carreau par la technique X-Lock. Nous recommandons d'utiliser des rampes de sol pour les ouvertures de porte et les grandes transitions afin d'éviter de trébucher. Une rampe de sol mesure 500 mm de long et peut être reliée presque sans interruption à un carreau entier.

- Fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO9001
- PVC conforme à la réglementation REACH
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Résistant au feu - classe Bfl s1
- Antidérapant
- Résistant aux produits chimiques
- Réduit la poussière et le bruit
- Pose click-and-use

• Isolation du sol contre le froid et l'humidité

Numéro d'article	WL83961
Fabricant	ECOTILE
Numéro d'article du fabricant	X59.601/1
Données du fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Longueur	500 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	10 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	jaune (RAL 1023)
Couleur	jaune
Système de connexion	X-Lock
Texture de surface	aplanir
Force	10 mm
Type de surface	rampe au sol
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Force
WL86003	5 mm
WL60309	7 mm
WL83961	**10 mm**