Tapis de table ESD Premium, noir, 600 x 400 x 2 mm, 2x 10mm bouton-pression



Le tapis de table SafeGuard ESD Premium est la solution idéale pour votre production électronique. Grâce à sa résistance à la chaleur et à l'étain de soudure, il peut non seulement être utilisé comme tapis de soudure, mais il est également extrêmement résistant. Grâce à sa résistance aux produits chimiques et aux huiles, vous pouvez compter sur une longue durée de vie. Grâce à son élasticité permanente et à sa résistance à l'abrasion, il reste bien à plat et vous offre un confort maximal lorsque vous travaillez. Le tapis de table ESD à deux couches combine des propriétés dissipatives et conductrices, tandis que sa résistance de surface se situe entre 10^6 et 10^7 ohms, conformément à la norme EN 61340-2-3. Avec des dimensions de 600 x 400 x 2 mm dans un noir élégant, le tapis de table SafeGuard ESD Premium n'est pas seulement fonctionnel, il est également agréable à regarder.

- Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure
- Résistance à la température selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C et

Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, jusqu'à 30sec.
- Résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Élasticité permanente, résistance à l'abrasion et confort
- Conforme à la directive RoHS
- Surface antireflet facilitant le travail
- tapis de table ESD à deux couches (dissipative/conductive)
- Résistance de surface est de 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

Numéro d'article	**WL83992**
Modèle	SG-TM-SW-GL-2DK-400X600X2
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-TM-SW-GL-2DK-400X600X2
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	400 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	2 mm
Profondeur	2 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Matériel	Caoutchouc naturel & caoutchouc synthétique
Conforme RoHS	oui
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Type de surface	dessous de plat
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Résistance à la température	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C
Résistivité volumique typique (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Dureté ISO 7619	shore A 75
Résistance des matériaux/pression EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Résistance à l'abrasion ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibilité EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	oui
Inflammabilité	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Résistance au glissement, dynamique COF EN13893	> 0,30
Résistance aux taches EN/ISO 26987	résistant, selon la concentration et la durée du

	contact
Résistance à l'huile et à la graisse (ASTM D471)	Changement limité de volume et de masse
Nettoyage	Utiliser des produits de nettoyage ESD adaptés
Surface	Tablette EDD à deux niveaux
Coins	arrondi
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur x Largeur
WL83991	400 mm x 400 mm
WL83992	**400 mm x 600 mm**
WL83993	600 mm x 600 mm
WL83994	600 mm x 1200 mm
WL70795	900 mm x 600 mm