DT530-A Fer à dessouder coudé



Le fer à dessouder coudé DT530 est idéal pour enlever les trous de passage et l'excès d'étain de soudure lors de la finition des CMS.
Grâce à sa conception coudée, c'est le meilleur fer à dessouder de la gamme pour le travail sous loupe. De plus, il réduit la fatigue lors de travaux de soudure prolongés, ce qui permet de travailler confortablement et efficacement.

Le fer à souder en verre, rapidement remplaçable, simplifie l'entretien et permet de conserver l'outil en parfait état, même en cas d'utilisation prolongée.

Le DT530 fonctionne avec les contrôleurs DDE ou DME et le nouveau module de soudage électrique MSE, qui offre tous les avantages du système de soudage le plus efficace de JBC.
• Le chauffage rapide et la stabilité thermique améliorés réduisent les temps d'arrêt et garantissent des températures constantes, optimisant ainsi la productivité en fonctionnement continu.
• Excellente capacité d'absorption : l'étanchéité à l'air améliorée garantit un dessoudage fiable.
• Un nouveau mécanisme de verrouillage des pointes permet de remplacer les pointes en toute sécurité et d'éviter les chutes accidentelles.

Numéro d'article	WL84013
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	DT530-A
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	230 mm
Largeur avec emballage	24 mm
Hauteur avec emballage	48 mm
Contenu de la livraison	• Buse de dessoudage (déjà montée) (D530003) • 2x collecteur de soudure en verre (DT20) • 5x joint avant (DT30) • 5x joint arrière (DT35) • Clé à molette (DT50) • 10x filtres en laine (DT10) • 10x filtres métalliques (DT11) • Pince résistante à la chaleur (DT60) • Brosse de nettoyage (0008297) • Brosse métallique (CL6217) • Kit de nettoyage des pointes (0965970) • Tiges de nettoyage avec pointe spiralée (0965760) • Tournevis Allen 2,5 mm (0033474)
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	160 W
Pièce à main (type)	fer à dessouder
Conseils de correspondance	D530
Unité de commande correspondante	Netzbetrieb
Conforme aux normes ESD	oui