Chauffage inférieur RBB-2A, 230V, 1800W



Le sous-chauffage JBC est la solution parfaite pour la finition complète des PCBA de taille moyenne/grande, comme ceux utilisés dans les ordinateurs portables ou les panneaux de PCB. Avec une fiabilité inégalée en termes de précision de la température et de contrôle des PCBA, ce produit garantit qu'aucun composant ne sera endommagé.
Le kit comprend un préchauffeur PHBE avec une surface de chauffe de 360 x 277 mm, un support PHBS pour circuits imprimés et un repose-main articulé RHB. Cet équipement permet des opérations rapides, simples et précises et garantit un positionnement correct des circuits imprimés.
Avec une puissance de pointe de 1800 W, une température sélectionnable de 50 à 250 °C, différents profils et réglages ainsi que de nombreuses possibilités de connexion, le chauffage inférieur JBC est un outil indispensable pour les travaux de finition professionnels. Viens te rendre compte par toi-même de sa puissance et de son efficacité !
• Préchauffeur PHBE, indispensable pour éviter les chocs thermiques sur les PCBA multicouches lors des retouches. Il dispose d'une surface de chauffe de 360 x 277 mm / 14.2 x 10.9 in.

• PHBS Support pour circuits imprimés permettant un changement rapide, facile et précis des circuits imprimés et garantissant un positionnement correct, idéal pour les travaux de soudure répétitifs.
• RHB Repose-main articulé, qui offre un point d'appui pour la main à proximité de la zone de travail. Il rend le travail plus confortable, réduit la fatigue et garantit des opérations précises.

Numéro d'article	**WL84772**
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	RBB-2A
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	550 mm
Largeur	480 mm
Hauteur	210 mm
Longueur avec emballage	685 mm
Largeur avec emballage	610 mm
Hauteur avec emballage	525 mm
Contenu de la livraison	• Préchauffeur PHNE • PHNS Support pour circuits imprimés • RHN Support articulé pour les mains
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Plage de température °C	50 – 250 °C
Plage de température °F	120 – 482 °F
Nombre de profils de température standard	3
Nombre de profils de température utilisateur	22
Nombre de zones	2
Puissance maximale	1800 W
Horaires de travail (max.)	50 min
Longueur de la surface de chauffe	360 mm
Largeur de la surface de chauffe	277 mm
Consommation totale d'énergie	230 V
Conforme aux normes ESD	oui