

Dénudeur pour fibres optiques (FO), Ø 0,14 mm



Une technique de dénudage de haute qualité pour des applications exigeantes : Le dénudeur manuel est adapté aux fibres optiques (FO) et offre tous les diamètres de coupe courants ainsi que des combinaisons pour différents diamètres de trous frontaux et de fils. Le dénudeur compact et précis permet un dénudage répétitif et sans dommage. Une butée de profondeur graduée assure des longueurs de dénudage exactes. Les lames en acier trempé par induction garantissent une longévité exceptionnelle et des coupes précises, même en cas d'utilisation intensive.

- Alésage frontal : 0,25 mm
- Pour dénuder une gaine de protection de 155 µm avec un cœur de fibre optique de 80 µm
- Compact et précis

Numéro d'article	WL85193
Modèle	OFS-80
Fabricant	WEIDINGER
Numéro d'article du fabricant	OFS-80
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre	0,14 mm
Batterie incluse	non
Diamètre extérieur du câble (max.)	0,25 mm
Conforme aux normes ESD	non
Type de pince	dénudeur de précision

Autres versions

Numéro d'article	Diamètre extérieur du câble (max.)
WL85192	0,18 mm
WL85193	0,25 mm
WL17671	0,3 mm
WL85194	0,45 mm