

Insert ESD pour bacs européens 1 et 2, 15 puits, 358 x 258 x 68 mm

Découvrez l'insert ESD 358 x 258 x 68 mm sur Weidinger.eu, la solution idéale pour une fabrication électronique sûre. Cette garniture thermoformée ESD de haute qualité de Licefa, numéro d'article 2425976, offre une protection optimale pour les composants électroniques sensibles. Fabriquée en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, elle garantit une conductivité dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms.

Avec ses dimensions extérieures de 358 x 258 x 68 mm et ses 15 cavités pratiques (90x40x23 mm chacune), l'insert s'adapte parfaitement aux bacs Euro 1 et 2. L'empilage réversible bien pensé et la poignée encastrée intégrée facilitent considérablement la manipulation et le stockage.

Cet insert ESD est le complément parfait pour votre production électronique, pour organiser et protéger les composants de manière sûre et efficace. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez vos processus de production avec cette solution fiable. Visitez Weidinger.eu pour plus d'informations et commandez dès aujourd'hui !

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipative $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Emballage thermoformé ESD
- Dimensions extérieures 358 x 258 x 68 (L x l x H)
- cavités : 15 (90x40x23 mm)
- convient aux bacs européens 1 et 2
- Empilage réversible
- Poignée encastrée

Numéro d'article	WL85630
Nom alternatif de l'article	T2-100-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2425976
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	358 mm
Largeur	258 mm
Hauteur	68 mm

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur (renforcement)	90 mm
Largeur (encastrement)	40 mm
Hauteur (encastrement)	23 mm
Nombre d'encoches	15
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur (renforcement)	Largeur (encastrement)	Hauteur (encastrement)	Nombre d'encoches
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	57 mm	46 mm	15 mm	20
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15
WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	189 mm	35 mm	41 mm	7