Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 6 puits, 548 x 352 x 42 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la fabrication électronique. Avec ses dimensions de 548 x 352 x 42 mm et ses six alvéoles pratiques (170 x 155 x 36 mm chacune), cette garniture offre une protection optimale pour les composants électroniques sensibles. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une conductivité fiable dans la plage dissipative de >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms. Cet insert ESD est compatible avec les bacs Euro de taille 3 et 4, ce qui en fait un accessoire polyvalent pour vos besoins de stockage et de transport. La référence 2425980 facilite l'identification et la commande rapides. Faites confiance à la qualité et à la fonctionnalité de cet insert pour organiser vos composants électroniques de manière sûre et efficace.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures 548 x 352 x 42 (L x l x H)
- cavités : 6 (170 x 155 x 36) mm
- convient aux bacs européens 3 et 4

Numéro d'article	**WL85632**
Nom alternatif de l'article	T2-102-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2425980
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Longueur	548 mm
Largeur	352 mm
Hauteur	42 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur (renfoncement)	170 mm
Largeur (encastrement)	155 mm
Hauteur (encastrement)	36 mm
Nombre d'encoches	6
Couleur	noir

Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur (renfoncement)	Largeur (encastrement)	Hauteur (encastrement)	Nombre d'encoches
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	**170 mm**	**155 mm**	**36 mm**	**6**
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3