

Garniture ESD pour Eurocaisses 3 et 4, 40 alvéoles, 552 x 352 x 17 mm

Découvrez l'insert ESD 552 x 352 x 17 mm sur Weidinger.eu, la solution idéale pour une fabrication électronique sûre. Cet insert de haute qualité de Licefa offre 40 cavités précises (57 x 30 x 7 mm), spécialement conçues pour les bacs européens de taille 3 et 4. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une protection optimale contre les décharges électrostatiques. Avec une valeur de conductivité dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, elle offre une sécurité fiable pour les composants sensibles. Ses dimensions extérieures compactes de 552 x 352 x 17 mm en font un complément parfait pour vos solutions de stockage et de transport. La référence 2425986 facilite l'identification et la commande rapides. Faites confiance à la qualité et à la fonctionnalité de cet insert ESD pour organiser vos composants électroniques de manière sûre et efficace.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 552 x 352 x 17 mm (L x l x H)
- cavités : 40 (57 x 30 x 7 mm)
- convient aux bacs européens 3 et 4

N° d'article	WL85635
Désignation alternative de l'article	T2-105-6-10
Fabricant	LICEFA
Fabricant Numéro d'article	2425986
Informations sur le fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
longueur	552 mm
largeur	352 mm
apogée	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur (cavité)	57 mm
Largeur (cavité)	30 mm
Hauteur (cavité)	7 mm
Nombre de cavités	40

Couleur	noir
Résistance de surface typique (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

N° d'article	Longueur (cavité)	Largeur (cavité)	Hauteur (cavité)	Nombre de cavités
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3