

## Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 3 puits, 550 x 350 x 58 mm



Découvrez l'insert ESD 550 x 350 x 58 mm de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la production électronique. Cet insert de haute qualité en polystyrène dissipatif (PS) offre une protection optimale contre les décharges électrostatiques et est idéal pour une utilisation dans les bacs européens de taille 3 et 4. Avec une valeur de conductivité dissipative  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms, il garantit une sécurité fiable pour les composants électroniques sensibles.

L'insert est d'un noir élégant et dispose de trois cavités pratiques (259 x 155 x 55 mm) qui permettent un rangement clair et sûr. Grâce à l'empilage réversible, une utilisation flexible et un stockage peu encombrant sont garantis. Ses dimensions extérieures de 550 x 350 x 58 mm en font le complément parfait de vos bacs Euro.

Avec la référence 2425994, vous trouverez rapidement et facilement cet accessoire indispensable sur Weidinger.eu. Faites confiance à la qualité de Licefa et protégez efficacement vos composants électroniques.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 550 x 350 x 58 (L x l x H)
- Cavités : 3 (259 x 155 x 55)
- empilage réversible

- convient aux bacs européens 3 et 4

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL85639</b>
Nom alternatif de l'article	T2-109-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2425994
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	550 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	58 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur (renforcement)	295 mm
Largeur (encastrement)	155 mm
Hauteur (encastrement)	55 mm
Nombre d'encoches	3
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Longueur (renforcement)	Largeur (encastrement)	Hauteur (encastrement)	Nombre d'encoches
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20

WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
<b>WL85639</b>	<b>295 mm</b>	<b>155 mm</b>	<b>55 mm</b>	<b>3</b>