

## Garniture ESD pour bacs européens 1 et 2, 50 alvéoles, 355 x 255 x 28 mm

Découvrez l'insert ESD 355 x 255 x 28 mm de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la production électronique. Cet insert de haute qualité offre 50 cavités de 22 x 20 mm de diamètre et est idéal pour le rangement sécurisé des composants électroniques sensibles. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une protection fiable contre les décharges électrostatiques. La valeur de conductivité se situe dans la plage dissipative de  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms, ce qui garantit une dissipation optimale des charges statiques.

Avec des dimensions extérieures de 355 x 255 x 28 mm, l'insert s'adapte parfaitement aux bacs Euro de taille 1 et 2, ce qui permet une intégration flexible dans les systèmes de stockage et de transport existants. La référence 2425997 facilite l'identification et la commande rapides. Cet insert ESD est la solution idéale pour les entreprises qui attachent de l'importance à la protection de leurs composants électroniques tout en cherchant à organiser efficacement leur environnement de travail.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 355 x 255 x 28 (L x l x H)
- cavités : 50, diamètre 22 x 20 mm
- convient aux bacs européens 1 et 2

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL85640</b>
Nom alternatif de l'article	T2-110-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2425997
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufflen www.licefa.de
Longueur	355 mm
Largeur	255 mm
Hauteur	28 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre (évidement)	22 mm
Hauteur (encastrement)	20 mm

Products for the electronic industry



Nombre d'encoches	50
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
<b>WL85640</b>	<b>50</b>	<b>22 mm</b>	<b>20 mm</b>
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm