

Garniture ESD pour bacs européens 1 et 2, 35 puits, 350 x 255 x 73 mm

Découvrez l'insert ESD 350 x 255 x 73 mm sur Weidinger.eu - la solution idéale pour le rangement et le transport en toute sécurité des composants électroniques sensibles. Cet insert de haute qualité de Licefa offre 35 cavités précises de 35 x 37 mm de diamètre qui garantissent une protection optimale contre les décharges électrostatiques (ESD). Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il offre une conductivité dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms.

L'insert ESD est spécialement conçu pour les bacs Euro 1 et 2 et permet un stockage peu encombrant grâce à son empilage réversible. Grâce à la poignée encastrée pratique, un transport simple et sûr est garanti. Avec ses dimensions extérieures de 350 x 255 x 73 mm, elle s'intègre parfaitement dans votre logistique de stockage existante. Le numéro d'article 2426001 vous facilite la commande rapide sur Weidinger.eu. Faites confiance à la qualité et à la fonctionnalité de cette garniture ESD pour rendre votre production électronique efficace et sûre.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipative $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures 350 x 255 x 73 (L x l x H)
- Cavités : 35, diamètre 35 x 37 mm
- Empilage réversible
- poignée encastrée
- convient aux bacs Euro 1 et 2

Numéro d'article	WL85642
Nom alternatif de l'article	T2-112-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426001
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	350 mm
Largeur	255 mm
Hauteur	73 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Diamètre (évidement)	35 mm
Hauteur (encastrement)	37 mm
Nombre d'encoches	35
Couleur	noir
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm