Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 50 puits, 550 x 350 x 17 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la fabrication électronique. Cet insert de haute qualité, qui mesure 550 x 350 x 17 mm, comporte 50 alvéoles précises, mesurant chacune 135 x 50 x 10 mm. Elle est idéale pour le stockage sécurisé de composants électroniques sensibles et s'adapte parfaitement aux bacs Euro de taille 3 et 4.

Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, l'insert garantit une protection fiable contre les décharges électrostatiques (ESD). Avec une valeur de conductivité dans la plage dissipative de >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms, elle offre une protection optimale pour vos composants. La poignée encastrée pratique facilite la manipulation et l'accès rapide à vos composants.

Cette garniture ESD, référence 2426023, est la solution idéale pour tous ceux qui attachent de l'importance à la sécurité et à l'efficacité dans la production électronique. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez vos processus de travail avec cet accessoire indispensable.
- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif >1 x 10^4 à <1 x 10^{11} ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 550 x 350 x 17 (L x l x H)
- Cavités : 15, 135 x 50 x 10 mm
- poignée encastrée
- convient aux bacs européens 3 et 4

Numéro d'article	**WL85646**
Nom alternatif de l'article	T2-33-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426023
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Longueur	550 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	17 mm
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Longueur (renfoncement)	135 mm
Largeur (encastrement)	50 mm
Hauteur (encastrement)	10 mm
Nombre d'encoches	50
Couleur	noir
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur (renfoncement)	Largeur (encastrement)	Hauteur (encastrement)	Nombre d'encoches
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	**135 mm**	**50 mm**	**10 mm**	**50**
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3