

Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 20 alvéoles, 555 x 355 x 47 mm

Découvrez l'insert ESD de haute qualité de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la production électronique. Cet insert de 555 x 355 x 47 mm offre 20 cavités, chacune de 77 x 59 x 34 mm, et est idéal pour le stockage sécurisé de composants électroniques sensibles. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une protection optimale contre les décharges électrostatiques. La valeur de conductivité se situe dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, ce qui garantit une dissipation fiable des charges statiques.

L'insert ESD est compatible avec les bacs Euro de taille 3 et 4 et offre une manipulation facile et un stockage peu encombrant grâce à la poignée pratique et à la possibilité d'empilage par retournement. Avec la référence 2426029, ce produit est le complément parfait pour votre production électronique afin d'organiser les composants de manière sûre et efficace. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez vos processus de production avec cette solution bien pensée.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 555 x 355 x 47 (L x l x H)
- Cavités : 20, 77 x 59 x 34 mm
- Poignée encastrée
- empilage réversible
- convient aux bacs Euro 3 et 4

Numéro d'article	WL85649
Nom alternatif de l'article	T2-36-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426029
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	555 mm
Largeur	355 mm
Hauteur	47 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Longueur (renforcement)	77 mm
Largeur (encastrement)	59 mm
Hauteur (encastrement)	34 mm
Nombre d'encoches	20
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur (renforcement)	Largeur (encastrement)	Hauteur (encastrement)	Nombre d'encoches
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3