

## Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 24 alvéoles, 550 x 350 x 38 mm

Découvrez la garniture ESD de Licefa, disponible sur [Weidinger.eu](http://Weidinger.eu), spécialement conçue pour le rangement et le transport en toute sécurité des composants électroniques sensibles. Avec ses dimensions de 550 x 350 x 38 mm et ses 24 alvéoles, cet insert offre une protection optimale contre les décharges électrostatiques. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une conductivité dissipative de  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms, ce qui assure une évacuation fiable des charges statiques.

L'insert est compatible avec les bacs Euro de taille 3 et 4 et dispose de poignées encastrées pratiques qui facilitent la manipulation. Chacune des 24 alvéoles a un diamètre de 70 x 30 mm, idéal pour placer vos composants en toute sécurité. Avec la référence 2426031, cet accessoire est un élément indispensable pour toute production électronique qui met l'accent sur la sécurité et l'efficacité. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez vos processus de travail avec cette solution ESD bien pensée.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipative  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 550 x 350 x 38 (L x l x H)
- Cavités : 24, diamètre 70 x 30 mm
- poignée encastrée
- convient aux bacs européens 3 et 4

Numéro d'article	<b>WL85650</b>
Nom alternatif de l'article	T2-37-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426031
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufflen <a href="http://www.licefa.de">www.licefa.de</a>
Longueur	550 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	38 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre (évidement)	70 mm
Hauteur (encastrement)	30 mm

Nombre d'encoches	24
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
<b>WL85650</b>	<b>24</b>	<b>70 mm</b>	<b>30 mm</b>
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm