

Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 12 alvéoles, 550 x 350 x 37 mm

Découvrez l'insert ESD de haute qualité de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la production électronique. Cet insert de 550 x 350 x 37 mm offre 12 cavités d'un diamètre de 100 x 30 mm, idéales pour le rangement sécurisé des composants sensibles. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une conductivité dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, ce qui offre une protection optimale contre les décharges électrostatiques.

La garniture ESD est compatible avec les bacs Euro de taille 3 et 4 et dispose d'une poignée encastrée pratique pour une manipulation aisée. La référence 2426033 permet de l'identifier et de le commander facilement. Cet insert est la solution parfaite pour stocker vos composants électroniques de manière sûre et organisée, contribuant ainsi à l'efficacité et à la sécurité de vos processus de production. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez votre production avec cette solution ESD bien pensée.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipative $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 550 x 350 x 37 (L x l x H)
- Cavités : 12, diamètre 100 x 30 mm
- poignée encastrée
- convient aux bacs européens 3 et 4

Numéro d'article	WL85651
Nom alternatif de l'article	T2-38-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426033
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	550 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	37 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre (évidement)	100 mm
Hauteur (encastrement)	30 mm

Products for the electronic industry



Nombre d'encoches	12
Couleur	noir
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm