

Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 6 alvéoles, 550 x 350 x 31 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la fabrication électronique. Cet insert offre une protection optimale des composants électroniques sensibles grâce à son matériau en polystyrène dissipatif. Avec une valeur de conductivité dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, il garantit une protection ESD fiable. L'insert est d'un noir élégant et mesure 550 x 350 x 31 mm, il convient aux bacs Euro de taille 3 et 4.

Les six cavités d'un diamètre de 160 x 20 mm offrent suffisamment de place pour ranger vos composants en toute sécurité. Grâce à la poignée encastrée pratique et à la possibilité d'empilage inversé, la manipulation est particulièrement conviviale. La référence 2426035 facilite la commande et l'identification du produit.

Cette garniture ESD est la solution idéale pour tous ceux qui attachent de l'importance à la sécurité et à l'efficacité dans la production électronique. Faites confiance à la qualité de Licefa et protégez efficacement vos composants sensibles.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 550 x 350 x 31 (L x l x H)
- Cavités : 6, diamètre 160 x 20 mm
- Poignée encastrée
- empilage réversible
- convient aux bacs Euro 3 et 4

Numéro d'article	WL85652
Nom alternatif de l'article	T2-39-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426035
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	550 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	31 mm
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Diamètre (évidement)	160 mm
Hauteur (encastrement)	20 mm
Nombre d'encoches	6
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm