

Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 21 puits, 553 x 353 x 29 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la fabrication électronique. Cet insert de haute qualité en polystyrène dissipatif (PS) offre une protection optimale contre les décharges électrostatiques et est idéal pour une utilisation dans les bacs Euro de taille 3 et 4. Avec des dimensions extérieures de 553 x 353 x 29 mm et 21 cavités (chacune 85 x 65 x 17 mm), il offre suffisamment de place pour les composants sensibles. L'insert est d'un noir élégant et dispose d'une poignée encastrée pratique ainsi que de la possibilité d'un empilage réversible, ce qui facilite la manipulation et le stockage.

La conductivité de l'insert se situe dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, ce qui assure une évacuation sûre des charges électrostatiques. Le numéro d'article 2426038 permet de passer facilement commande. Cet insert ESD est un accessoire indispensable pour tous ceux qui misent sur une sécurité et une efficacité maximales dans la fabrication électronique. Faites confiance à la qualité de Licefa et protégez vos composants sensibles de manière fiable.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipative $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 553 x 353 x 29 (L x l x H)
- Cavités : 21, 85 x 65 x 17 mm
- Poignée encastrée
- empilage réversible
- convient aux bacs Euro 3 et 4

N° d'article	WL85653
Désignation alternative de l'article	T2-40-6-10
Fabricant	LICEFA
Fabricant Numéro d'article	2426038
Informations sur le fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzflen www.licefa.de
longueur	553 mm
largeur	353 mm
apogée	29 mm
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Longueur (cavité)	85 mm
Largeur (cavité)	65 mm
Hauteur (cavité)	17 mm
Nombre de cavités	21
Couleur	noir
Résistance de surface typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

N° d'article	Longueur (cavité)	Largeur (cavité)	Hauteur (cavité)	Nombre de cavités
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3