

## Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 27 puits, 553 x 353 x 40 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour une fabrication électronique sûre. Cet insert de 553 x 353 x 40 mm offre 27 cavités, chacune mesurant 107 x 47 x 22 mm, et est idéal pour organiser et protéger les composants sensibles. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une protection optimale contre les décharges électrostatiques avec une conductance dissipative de  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms.

La garniture ESD est compatible avec les bacs Euro de taille 3 et 4 et dispose d'une poignée encastrée pratique ainsi que de la possibilité d'un empilage réversible, ce qui facilite la manipulation et le stockage. Avec la référence 2426042, cet accessoire est un élément indispensable pour toute production électronique qui met l'accent sur la sécurité et l'efficacité. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez vos processus de production avec cette solution bien pensée.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipative  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 553 x 353 x 40 (L x l x H)
- Cavités : 27, 107 x 47 x 22 mm
- Poignée encastrée
- empilage réversible
- convient aux bacs européens 3 et 4

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL85655</b>
Nom alternatif de l'article	T2-42-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426042
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufen www.licefa.de
Longueur	553 mm
Largeur	353 mm
Hauteur	40 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur (renforcement)	107 mm

Largeur (encastrement)	47 mm
Hauteur (encastrement)	22 mm
Nombre d'encoches	27
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Longueur (renforcement)	Largeur (encastrement)	Hauteur (encastrement)	Nombre d'encoches
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
<b>WL85655</b>	<b>107 mm</b>	<b>47 mm</b>	<b>22 mm</b>	<b>27</b>
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3