

Garniture ESD pour bacs européens 3 et 4, 96 puits, 562 x 363 x 43 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la production électronique. Avec ses dimensions de 562 x 363 x 43 mm et ses 96 alvéoles de 35 x 35 mm de diamètre, cet insert offre une protection optimale pour les composants électroniques sensibles. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) de couleur noire, il garantit une conductivité dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, ce qui permet une dissipation sûre des charges électrostatiques.

La garniture ESD est compatible avec les bacs Euro de taille 3 et 4 et dispose d'une poignée encastrée pratique ainsi que de la possibilité d'un empilage réversible, ce qui permet un stockage flexible et peu encombrant. Avec la référence 2426052, cet accessoire est un élément indispensable pour toute production électronique qui met l'accent sur la sécurité et l'efficacité. Faites confiance à la qualité de Licefa et protégez vos composants sensibles de manière fiable.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 562 x 363 x 43 (L x l x H)
- Cavités : 96, diamètre 35 x 35 mm
- Poignée encastrée
- empilage réversible
- convient aux bacs Euro 3 et 4

Numéro d'article	WL85660
Nom alternatif de l'article	T2-47-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426052
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	562 mm
Largeur	363 mm
Hauteur	43 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre (évidement)	35 mm

Hauteur (encastrement)	35 mm
Nombre d'encoches	96
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm