

Garniture ESD pour bacs européens 1 et 2, 35 puits, 352 x 252 x 14 mm



Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour une fabrication électronique sûre. Cet insert de 352 x 252 x 14 mm offre 35 puits d'un diamètre de 37,5 x 6 mm, idéal pour le rangement organisé des composants sensibles. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, il garantit une conductivité dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, ce qui offre une protection optimale contre les décharges électrostatiques.

La garniture ESD est compatible avec les bacs Euro 1 et 2 et dispose d'une poignée encastrée pratique pour une manipulation aisée. Avec la référence 2426077, c'est un accessoire indispensable pour toute production électronique qui attache de l'importance à la sécurité et à l'ordre. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez vos processus de travail avec cette solution bien pensée.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 352 x 252 x 14 (L x l x H)
- Cavités : 35, diamètre 37,5 x 6 mm
- poignée encastrée
- convient aux bacs européens 1 et 2

Numéro d'article	WL85670
Nom alternatif de l'article	T2-72-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426077
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	352 mm
Largeur	252 mm
Hauteur	14 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre (évidement)	37,5 mm
Hauteur (encastrement)	6 mm
Nombre d'encoches	35
Couleur	noir
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm

WL85674

320

7 mm

15 mm

