

Garniture ESD pour bacs européens 1 et 2, 12 puits, 352 x 252 x 17 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour une fabrication électronique sûre. Cet insert de haute qualité, portant la référence 2426081, offre une protection optimale contre les décharges électrostatiques et convient parfaitement à une utilisation dans les bacs Euro de taille 1 et 2.

Fabriquée en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, cette garniture d'une conductance dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms garantit une protection fiable des composants électroniques sensibles. Les dimensions extérieures de 352 x 252 x 17 mm et les 12 alvéoles d'un diamètre de 67 x 15 mm offrent suffisamment de place pour ranger et organiser vos composants en toute sécurité. Une poignée encastrée pratique facilite la manipulation et le transport.

Cette garniture ESD est le complément parfait pour vos bacs Euro et assure un stockage efficace et sûr dans votre production électronique. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez vos processus de travail avec cet accessoire indispensable.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 352 x 252 x 17 (L x l x H)
- Cavités : 12, diamètre 67 x 15 mm
- poignée encastrée
- convient aux bacs européens 1 et 2

Numéro d'article	WL85672
Nom alternatif de l'article	T2-74-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426081
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	352 mm
Largeur	252 mm
Hauteur	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Diamètre (évidement)	67 mm
Hauteur (encastrement)	15 mm
Nombre d'encoches	12
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm