# Garniture ESD pour bacs européens 1 et 2, 12 puits, 352 x 252 x 17 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour une fabrication électronique sûre. Cet insert de haute qualité, portant la référence 2426081, offre une protection optimale contre les décharges électrostatiques et convient parfaitement à une utilisation dans les bacs Euro de taille 1 et 2.

Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS) d'un noir élégant, cet insert d'une conductance dissipative de >1 x $10^4$ à <1 x $10^{11}$ ohms garantit une protection fiable des composants électroniques sensibles. Les dimensions extérieures de 352 x 252 x 17 mm et les 12 alvéoles d'un diamètre de 67 x 15 mm offrent suffisamment de place pour ranger et organiser vos composants en toute sécurité. Une poignée encastrée pratique facilite la manipulation et le transport.

Cette garniture ESD est le complément parfait pour vos bacs Euro et assure un stockage efficace et sûr dans votre production électronique. Faites confiance à la qualité de Licefa et optimisez vos processus de travail avec cet accessoire indispensable.
- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif >1 x $10^4$ à <1 x $10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 352 x 252 x 17 (L x l x H)
- Cavités : 12, diamètre 67 x 15 mm
- poignée encastrée
- convient aux bacs européens 1 et 2

| **Numéro d'article** | **WL85672** |
|---|---|
| Nom alternatif de l'article | T2-74-6-10 |
| Fabricant | LICEFA |
| Numéro d'article du fabricant | 2426081 |
| Données du fabricant du GPSR | LICEFA GmbH & Co.KG<br>Lemgoer Strasse 11<br>DE-32108 Bad Salzuflen<br>www.licefa.de |
| Longueur | 352 mm |
| Largeur | 252 mm |
| Hauteur | 17 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |

| | |
|---|---|
| Diamètre (évidement) | 67 mm |
| Hauteur (encastrement) | 15 mm |
| Nombre d'encoches | 12 |
| Couleur | noir |
| Résistance superficielle typique (Rpp) | dissipativ >1 x $10^4$ - <1 x $10^{11}$ Ohm |
| Boîtes de stockage de matériel | plastique |
| Conforme aux normes ESD | oui |

## Autres versions

| Numéro d'article | Nombre d'encoches | Diamètre (évidement) | Hauteur (encastrement) |
|---|---|---|---|
| WL85673 | 6 | 85 mm | 15 mm |
| **WL85672** | **12** | **67 mm** | **15 mm** |
| WL85671 | 20 | 50 mm | 15 mm |
| WL85690 | 35 | 35 mm | 30 mm |
| WL85642 | 35 | 35 mm | 37 mm |
| WL85669 | 35 | 35,5 mm | 15 mm |
| WL85670 | 35 | 37,5 mm | 6 mm |
| WL85640 | 50 | 22 mm | 20 mm |
| WL85668 | 56 | 30 mm | 15 mm |
| WL85676 | 70 | 15 mm | 40 mm |
| WL85678 | 80 | 17 mm | 14 mm |
| WL85674 | 320 | 7 mm | 15 mm |