

Garniture ESD pour bacs européens 1 et 2, 6 puits, 352 x 252 x 17 mm

Découvrez l'insert ESD de haute qualité de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour la production électronique. Cet insert de 352 x 252 x 17 mm offre une protection optimale pour les composants sensibles. Fabriqué en polystyrène dissipatif (PS), il garantit une conductivité dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, ce qui empêche efficacement les décharges d'électricité statique. L'insert est d'un noir élégant et dispose de six cavités d'un diamètre de 85 x 15 mm, idéales pour le rangement sûr des composants. Une poignée encastrée pratique facilite la manipulation. Cet insert ESD est compatible avec les bacs Euro 1 et 2, ce qui en fait un accessoire polyvalent pour vos besoins de stockage et de transport. Commandez dès maintenant la référence 2426083 et optimisez vos processus de travail avec ce produit fiable.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 352 x 252 x 17 (L x l x H)
- Cavités : 6, diamètre 85 x 15 mm
- poignée encastrée
- convient aux bacs européens 1 et 2

Numéro d'article	WL85673
Nom alternatif de l'article	T2-75-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426083
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Longueur	352 mm
Largeur	252 mm
Hauteur	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre (évidement)	85 mm
Hauteur (encastrement)	15 mm
Nombre d'encoches	6
Couleur	noir

Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm