

## Garniture ESD pour bacs européens 1 et 2, 80 alvéoles, 352 x 252 x 18 mm

Découvrez l'insert ESD de Licefa, disponible sur Weidinger.eu, spécialement conçu pour une fabrication électronique sûre. Cet insert, portant la référence 2426094, offre une protection optimale des composants sensibles grâce à son matériau en polystyrène conducteur. Avec une valeur de conductivité dissipative de  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms, il garantit une protection ESD fiable. L'insert est d'un noir élégant et mesure 352 x 252 x 18 mm, ce qui le rend parfait pour les bacs Euro de taille 1 et 2.

Les 80 cavités d'un diamètre de 17 x 14 mm offrent suffisamment de place pour le rangement sûr de petits composants. Une poignée encastrée pratique facilite la manipulation et le transport. Cet insert ESD est la solution idéale pour tous ceux qui attachent de l'importance à la sécurité et à l'efficacité dans la production électronique. Faites confiance à la qualité de Licefa et protégez vos composants sensibles avec cet insert de haute qualité.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipative  $>1 \times 10^4$  à  $<1 \times 10^{11}$  ohms)
- Couleur : noir
- Dimensions extérieures : 352 x 252 x 18 (L x l x H)
- Cavités : 80, diamètre 17 x 14 mm
- poignée encastrée
- convient aux bacs euro 1 et 2

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL85678</b>
Nom alternatif de l'article	T2-82-6-10
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2426094
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufen www.licefa.de
Longueur	352 mm
Largeur	252 mm
Hauteur	18 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Diamètre (évidement)	17 mm
Hauteur (encastrement)	14 mm

Products for the electronic industry



Nombre d'encoches	80
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Nombre d'encoches	Diamètre (évidement)	Hauteur (encastrement)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
<b>WL85678</b>	<b>80</b>	<b>17 mm</b>	<b>14 mm</b>
WL85674	320	7 mm	15 mm