

Garniture ESD pour boîte d'assortiment 210, 6 compartiments à 64 x 66 mm



Découvrez l'insert ESD pour la boîte de rangement 210 sur Weidinger.eu - la solution idéale pour le rangement sécurisé des composants électroniques sensibles. Cet insert, fabriqué par Licefa, est en polystyrène (PS) dissipatif et offre une protection fiable contre les décharges électrostatiques. Avec une valeur de conductivité dans la plage dissipative de $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms, il garantit une protection optimale de vos composants.

L'insert est d'un noir élégant et s'adapte parfaitement aux boîtes d'assortiment aux dimensions intérieures de 215 x 151 x 16 mm ou 214 x 150 x 26/36 mm. Elle dispose de 6 compartiments, chacun de 64 x 66 mm, et offre ainsi suffisamment de place pour une organisation claire de vos composants. La référence 2500181 facilite la commande et l'identification de ce produit de haute qualité.

Utilisez l'insert ESD pour rendre votre production électronique plus efficace et plus sûre.

Faites confiance à la qualité et à la fonctionnalité de Licefa pour optimiser vos processus de travail.

- Matériau : PS dissipatif (polystyrène)
- Conductivité : (dissipatif $>1 \times 10^4$ à $<1 \times 10^{11}$ ohms)
- Couleur : noir
- Insert pour boîte d'assortiment 210, dimensions intérieures : 215 x 151 x 16 mm ou 214 x 150 x 26/36 mm
- 6 compartiments
- Taille des compartiments : 64 x 66 mm

Numéro d'article	WL85853
Nom alternatif de l'article	TE SOK ESD-CON 210-10/10, 6
Fabricant	LICEFA
Numéro d'article du fabricant	2500181
Données du fabricant du GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Nombre de compartiments	6
Longueur (compartiment)	64 mm
Largeur (compartiment)	66 mm
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	dissipatif $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Boîtes de stockage de matériel	plastique
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Nombre de compartiments
WL85853	6
WL85854	12
WL85855	24
WL85856	35