

Carreau de mise à la terre ESD, X-Lock, gris, 497 x 497 x 5 mm, 1 pièce



La dalle de mise à la terre ESD X-Lock de 5 mm est utilisée tous les 50 mètres carrés. La dalle de mise à la terre peut être reliée à la terre par un câble de mise à la terre à une fiche de mise à la terre ou à une barre de mise à la terre, conformément aux instructions de pose.

Remarque : veuillez consulter les instructions de pose des carreaux de sol d'ecotile. Ces instructions sont disponibles sous "Documents" > "Télécharger la fiche technique".

- Fabriqué au Royaume-Uni selon les normes ISO9001.
- PVC conforme à la directive REACH
- 497mm x 497mm x 5mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- La résistance de surface des dalles est comprise entre $3,0 \times 10^4$ ohms/m² et 3×10^6 ohms
- Résistance de fuite se situe entre $3,6 \times 10^5$ Ohm et $9,5 \times 10^5$ Ohm

- Résistant au feu - classe Bfl s1
- Antidérapant
- Résistant aux produits chimiques
- Réduit la poussière et le bruit
- Pose click-and-use
- Isolation du sol contre le froid et l'humidité

Numéro d'article	WL86038
Modèle	ECOTILE-16.1043
Fabricant	ECOTILE
Données du fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Longueur	497 mm
Largeur	497 mm
Hauteur	5 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	gris (RAL 7015)
Couleur	gris
Système de connexion	X-Lock
Texture de surface	aplanir
Force	5 mm
Type de surface	dalle de sol
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Force
WL86038	5 mm
WL60399	7 mm
WL86196	10 mm