

## ZeroSmog Guard 2 Aspiration des fumées de brasage, 142 W, 230V, unité à double filtre

---



Avec le ZeroSmog Guard de Weller, l'unité de filtration la plus silencieuse du marché, vous pouvez respirer en toute tranquillité. Cette unité de filtration de première classe permet de garder votre lieu de travail propre, silencieux et frais. Grâce à son design compact, il se range facilement sous l'établi sans occuper un espace précieux. Ici, votre santé passe avant tout. Vous pouvez vous concentrer sur votre travail et travailler dans un environnement silencieux sans vous soucier de la qualité de l'air. Avec cette solution efficace et fiable d'extraction des fumées de brasage, vous améliorez votre environnement de travail et protégez votre bien-être.

- Assure une excellente qualité de l'air grâce à une filtration très efficace des particules de soudure et des gaz avec une grande surface de filtration (filtre à particules HEPA H13, charbon actif et permanganate de potassium).
- Le niveau sonore le plus bas du marché assure un environnement de travail sain, agréable et confortable.

- Facile à utiliser grâce au changement rapide et simple du préfiltre et du filtre principal.
- Gain de place grâce à un design compact sous l'établi, idéal pour une utilisation par deux personnes.
- Le ventilateur robuste assure une pression d'aspiration suffisante pendant toute la durée de vie du filtre et donc un débit élevé pour capter efficacement toutes les fumées.
- Surveillance de l'état du filtre afin de garantir un remplacement en temps utile, car un filtre plein ne peut pas purifier l'air efficacement.
- Unité de filtration pour 2 utilisateurs
- 142 W, 230 V
- Filtration au plus haut niveau - pour un air propre et sain
- Filtration très efficace des particules et des gaz
- Élimination des odeurs lors du brasage
- Pression d'aspiration constante pendant toute la durée de vie du filtre grâce à une puissante soufflerie
- Taux de débit élevé pour capter toute la fumée
- Indicateur d'état du filtre pour le remplacer à temps
- Barre lumineuse claire indiquant l'état de l'aspiration
- Silencieux - niveau sonore le plus bas du marché pour une aspiration à 2 postes de travail - moins de 55 dB
- Changement facile du filtre principal et du préfiltre
- Peu d'entretien nécessaire
- Interrupteur marche/arrêt facilement accessible
- Résistant aux décharges électrostatiques
- Compatible avec le système de tuyaux Weller Easy-Click 60
- 1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif + permanganate de potassium) + 5 x préfiltres ePM1-75 %.

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL86208</b>
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	FT91022699
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Longueur avec emballage	435 mm
Largeur avec emballage	380 mm
Hauteur avec emballage	575 mm
Contenu de la livraison	ZeroSmog Unit Guard 2 - 230 V, 1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif + permanganate de potassium), 5 x préfiltres ePM1-75 %.
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Pouvoir	142 W
Tension	220 – 240 V
Vide (max.)	2250 Pa
Capacité de transport	200 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore	65 – 70 dBA
Débit volumique (max.)	200 m <sup>3</sup> /h
Type de filtre	filtre principal, préfiltre
Conforme aux normes ESD	oui