# WT1012M Kit de réparation à 1 canal, WT1M, 95 W, 230 V




Découvrez la station de soudage WT 1M, votre partenaire ultime pour des performances de pointe. Avec des temps de chauffe et de récupération extrêmement courts, elle effectue toutes les tâches de brasage sans effort. Plus besoin de jongler avec les outils ou de perdre en performance - juste une polyvalence fiable et un rapport qualité-prix inégalé. Optez pour une précision sans souci et une productivité imparable. Optez pour une station de soudage Weller WT.

- Kit de réparation à 1 canal (95 W) pour les travaux de micro-soudure et de dessoudage standard.
- y compris micro-pincette WTMT MS avec technologie de pointe active (cartouche)
- Famille de pointes RTW Temps de chauffe de 5 secondes
- Productivité élevée
- Utilisation intuitive grâce à une structure de menu claire
- Faible encombrement grâce à la possibilité d'empilage
- Écran graphique à cristaux liquides avec rétroéclairage
- Haute performance et fonctionnalité - de nombreux outils peuvent être connectés
- Couvercle du boîtier utilisable comme support

- Temps d'arrêt, fenêtre de processus, fonction de verrouillage, offset
- Appareils empilables
- Peut être raccordé à l'aspiration des fumées de soudage ZeroSmog

| **Numéro d'article** | **WL86219** |
|---|---|
| Modèle | WT 1012M |
| Fabricant | WELLER |
| Numéro d'article du fabricant | T0053460699 |
| Données du fabricant du GPSR | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Longueur avec emballage | 400 mm |
| Largeur avec emballage | 280 mm |
| Hauteur avec emballage | 233 mm |
| Contenu de la livraison | WT1M unité d'alimentation, 230 V ; WTMT MS pincette, 80 W, 24 V ; RTWMS 030 K micro pointe à souder (2 x 40 W) ; WSR 211 support de sécurité avec fonction Stop & Go |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Pouvoir | 95 W |
| Tension | 230 V |
| Plage de température °C | 50 – 450 °C |
| Plage de température °F | 150 – 850 °F |
| Précision de la température °C | ±9 °C |
| Station (type) | station de soudage |
| Stabilité de la température °C | ±2 °C |
| Conforme aux normes ESD | oui |