Chariot à bras porteur, 1600 x 800 mm, avec tuyau en PVC, 5° Bras porteur de 370 mm de long.

Cadre en tube carré robuste. Traverses à roulettes, montants et entretoises reliés par de solides colliers à vis. Bras porteurs en tube d'acier de 27 mm Ø avec colliers à vis. Des deux côtés, 24 bras porteurs inclinés à 5° (12 de chaque côté). Longueur utile 370 mm, capacité de charge par étage 120 kg (60 kg/côté). Tubes des bras porteurs recouverts d'un tuyau en PVC de 3 mm d'épaisseur, comme protection contre le glissement et pour ménager la marchandise chargée. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roues pivotantes et 2 fixes, moyeu à roulement à billes rainuré. Freins sur les roues pivotantes.

- Capacité de charge totale (kg) : 500
- Longueur de la surface de chargement (mm) : 1600
- Largeur de la surface de chargement (mm) : 800
- Longueur totale (mm) : 1800
- Largeur totale (mm) : 800
- Hauteur totale (mm) : 1807

- Pneus : TPE
- Dimensions des roues (mm) : 200 x 40
- Finition : double face

N° d'article	WL86959
Fabricant	FETRA
Fabricant Numéro d'article	4628-1
Informations sur le fabricant du GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
longueur	1800 mm
largeur	800 mm
apogée	1807 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
coloris	bleu brillant
Surface de chargement Longueur	1600 mm
Largeur de la zone de chargement	800 mm
Conforme aux normes ESD	non