

Fer à souder ESD ALE250 pour l'alimentation automatique en fil de soudure



La nouvelle version du fer à souder automatique ALE250 dispose d'un réglage dynamique de l'outil qui permet d'atteindre différents points de soudure nécessitant une main libre. Les deux touches de traînage facilitent les tâches répétitives, notamment pour atteindre des points de soudure difficiles dans différentes positions. Chaque touche permet de travailler avec un réglage différent et utilise sa propre gamme de cartouches : C250, C250E, et C245L gamme de cartouches.

En outre, le système de rotation garantit que la cartouche est parfaitement alignée avec le guide, ce qui permet une plus grande précision lors du brasage.

Le fer à souder automatique ALE250 fonctionne exclusivement avec la station de soudage automatique ALE.

Le guide n'est pas compris dans la livraison. Vous pouvez choisir parmi différents diamètres de fil de soudure le guide qui convient le mieux à votre processus de soudure. Voir les kits de guidage de fil et 0032589 Buse de guidage courbée.

- Puissance maximale : 150 W

Numéro d'article	WL87222
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	ALE250-B
Longueur	130 mm
Largeur	14 mm
Hauteur	30 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	oui