Revêtement de sol ESD "SafeGrip Flame", en rouleau, gris foncé, épaisseur 3,5 mm, 1200 mm x 10 m



Le SafeGuard SafeGrip Flame ESD est un revêtement de sol robuste pour les zones ESD où la sécurité et la résistance sont particulièrement importantes. Avec son épaisseur de 3,5 mm, il convient bien aux surfaces fortement sollicitées, par exemple dans la production, le montage ou l'entrepôt.

Le revêtement de sol ESD gris poussière de charbon a une largeur de 1200 mm et est disponible en rouleau de 10 mètres. Le revêtement est posé par collage avec une colle ESD conductrice.

De plus, le revêtement de sol est antidérapant selon R10 et ignifuge selon B1.
- Revêtement de sol ESD en rouleau
- Couleur : gris poussière de charbon
- Dimensions du rouleau : 10 x 1,2 m
- Épaisseur : 3,5 mm
- Pose avec une colle ESD conductrice
- Convient pour des charges élevées
- Antidérapant : R10
- Ignifugé : B1

Numéro d'article	WL87669
Fabricant	SAFEGUARD
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	10000 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	3,5 mm
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Informations sur la couleur du fabricant	Gris poussière de charbon
Couleur	gris foncé
Matériel	Caoutchouc synthétique
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm
Texture de surface	aplanir
Type de surface	tapis de sol
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Nettoyage	Utiliser des produits de nettoyage ESD adaptés
Propriétés du revêtement	résistant au feu, aplanir, antidérapant, calorifuge
Câble de mise à la terre inclus	non
Point de mise à la terre inclus	non
Conforme aux normes ESD	oui