

Noix d'embout à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue, 6 x 60 mm



Noix d'embout avec entraînement 1/2" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perte de vis lors de l'amenée à la pièce. Avec localisateur d'outils Take it easy avec code couleur par taille - pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire.

- Noix d'embout (non impact) pour une utilisation manuelle ou mécanique.
- La fonction de maintien maintient les vis en toute sécurité sur l'outil
- Avec le localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles
- Moletage à l'extrémité arrière pour une bonne prise en main en cas d'utilisation manuelle.
- Chrome vanadium, chromé mat

| | |
|-------------------------------|--|
| Numéro d'article | WL88156 |
| Modèle | 8740 C HF Zyklop |
| Fabricant | WERA |
| Numéro d'article du fabricant | 05003822001 |
| Données du fabricant du GPSR | WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de |
| Longueur | 126 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Hauteur | 22 mm |

| | |
|-------------------------|---------|
| Longueur avec emballage | 126 mm |
| Largeur avec emballage | 44 mm |
| Hauteur avec emballage | 22 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Batterie incluse | non |
| VDE | non |
| Conforme aux normes ESD | non |
| Longueur de l'outil | 60 mm |
| Taille de la clé | 6 mm |

Autres versions

| Numéro d'article | Taille de la clé | Longueur de l'outil |
|------------------|------------------|---------------------|
| WL88154 | 4 mm | 60 mm |
| WL88173 | 4 mm | 140 mm |
| WL88155 | 5 mm | 60 mm |
| WL88174 | 5 mm | 140 mm |
| WL88156 | 6 mm | 60 mm |
| WL88175 | 6 mm | 140 mm |
| WL88157 | 7 mm | 60 mm |
| WL88176 | 7 mm | 140 mm |
| WL88158 | 8 mm | 60 mm |
| WL88177 | 8 mm | 140 mm |
| WL88159 | 10 mm | 60 mm |
| WL88178 | 10 mm | 140 mm |
| WL88160 | 12 mm | 60 mm |
| WL88161 | 14 mm | 60 mm |
| WL88162 | 17 mm | 60 mm |
| WL88163 | 19 mm | 60 mm |