Noix de bits, isolée, avec entraînement 1/4", avec fonction de retenue, TX 40 x 36 mm



Noix de serrage VDE 1/4" avec fonction de retenue pour vis TORX® pour un vissage particulièrement confortable grâce à la réduction du risque de perte de vis lors de l'amenée à la pièce à usiner. Avec une sécurité accrue grâce à un noyau isolant jaune qui devient visible en cas d'endommagement éventuel de la couche isolante VDE rouge extérieure. Outil testé pièce par pièce conformément à la norme CEI 60900 à 10.000 V pour un travail en toute sécurité à la tension autorisée de 1.000 V.
• Pour vis TORX® intérieures
• Outil homologué selon CEI 60900 à 10.000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1.000 volts.
• Douille à embout isolée 1/4" extrêmement courte et compacte pour un travail facile même dans des espaces de montage très étroits
• Sécurité accrue grâce à une isolation à 2 composants avec un noyau isolant jaune sous une couche extérieure isolante rouge
• La fonction de maintien maintient les vis en toute sécurité sur l'outil

Numéro d'article	**WL88437**
Modèle	8767 A VDE HF TORX® Zyklop
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05005926001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25

	DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	153 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	18 mm
Longueur avec emballage	153 mm
Largeur avec emballage	120 mm
Hauteur avec emballage	18 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	oui
Type à vis	TX40
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	36 mm

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis
WL88431	TX10
WL88432	TX15
WL88433	TX20
WL88434	TX25
WL88435	TX27
WL88436	TX30
WL88437	**TX40**