

## Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes, PH 2 x 200 mm



Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, tandis que les zones de préhension souples garantissent une transmission élevée du couple. Test unitaire à 10.000 V pour un travail en toute sécurité à la tension autorisée de 1.000 V. La pointe des tournevis Lasertip Wera est rendue microscopiquement rugueuse par des rayons laser. Cette surface rugueuse "mord" littéralement dans la tête de vis. Le dérapage involontaire appartient désormais au passé. Le localisateur d'outils Take it easy avec code couleur par profil et poinçon de taille - pour trouver facilement et rapidement l'outil dont on a besoin. La protection contre le déroulement hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

- Lames isolées pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1.000 volts.
- Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, zones de préhension souples pour une transmission de couple élevée
- Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les profils et estampillage des tailles
- Avec protection hexagonale contre le roulement
- Avec pointe Lasertip pour une meilleure tenue dans la tête de vis

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article              | WL88469                                                                                        |
| Modèle                        | 162 i PH VDE                                                                                   |
| Fabricant                     | WERA                                                                                           |
| Numéro d'article du fabricant | 05006159001                                                                                    |
| Données du fabricant du GPSR  | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzelter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Longueur                      | 305 mm                                                                                         |
| Largeur                       | 37 mm                                                                                          |
| Hauteur                       | 37 mm                                                                                          |
| Longueur avec emballage       | 357 mm                                                                                         |
| Largeur avec emballage        | 114 mm                                                                                         |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hauteur avec emballage  | 40 mm   |
| Unité de vente          | 1 pièce |
| Unité de contenu        | 1 pièce |
| VDE                     | oui     |
| Type à vis              | PH2     |
| Conforme aux normes ESD | non     |
| Longueur de l'outil     | 200 mm  |

## Autres versions

| Numéro d'article | Type à vis | Longueur de l'outil |
|------------------|------------|---------------------|
| WL86719          | PH0        | 80 mm               |
| WL88464          | PH1        | 80 mm               |
| WL88465          | PH1        | 150 mm              |
| WL88466          | PH2        | 100 mm              |
| <b>WL88469</b>   | <b>PH2</b> | <b>200 mm</b>       |
| WL88467          | PH3        | 150 mm              |
| WL88468          | PH4        | 200 mm              |