

## Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes avec lame à diamètre réduit, PZ 2 x 100 mm

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, tandis que les zones de préhension souples garantissent une transmission élevée du couple. Test unitaire à 10.000 V pour un travail en toute sécurité à la tension autorisée de 1.000 V. Diamètre de la lame réduit, permettant d'atteindre facilement les vis profondes. Sélecteur d'outils Take it easy avec code couleur par profil et poinçon de taille - pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire. La protection contre le déroulement hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

- Lames isolées pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1.000 volts.
- Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, zones de préhension souples pour une transmission de couple élevée
- Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les profils et estampillage des tailles
- Avec protection anti-roulement hexagonale
- Avec un diamètre de lame réduit

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL88501</b>
Modèle	165 iS PZ VDE
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05006461001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	205 mm
Largeur	37 mm
Hauteur	37 mm
Longueur avec emballage	246 mm
Largeur avec emballage	89 mm
Hauteur avec emballage	62 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Batterie incluse	non
VDE	oui
Type à vis	PZ2
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	100 mm

## Autres versions

Numéro d'article	Type à vis
WL88500	PZ1
<b>WL88501</b>	<b>PZ2</b>

